

FINE 420 BEAM IP



光学系统

光源：PHILIPS MSD Platinum19 R LL

预期寿命：4000h

出光角度：1.8°

色温：6700K±300K

颜色系统

1 个独立颜色盘，带有 14 个色片+白光

图案系统

1 个固定图案盘，带有 17 个图案+白光

效果配置

调光：0~100%线性调光

柔光：1 个独立雾化片，0~100%柔光效果

频闪：快速频闪，多频闪方式选择，脉动、异步、同步、随机慢中快

棱镜：1 个旋转八棱镜+1 个旋转二十四棱镜，可叠加，可双向旋转

摇头参数

水平 540°，垂直 250°，16Bit 控制

水平和垂直采用磁编码器定位系统

控制和编程

通道控制：15(标准)/17(16Bit)/21(扩展)

通讯协议：DMX512/RDM 协议

菜单显示：2.0 寸黑白 LCD 显示屏；中英两种语言可随意切换，字体可倒转 180° 显示；触摸按键操作方式，快速返回键

电源

输入电压：100-240V[~] 50/60Hz

输入功率：560W

功率因数：PF ≥ 0.98

尺寸和重量

产品尺寸：397×272×630mm

包装尺寸：840×522×860mm

净重：29kg

包装方式

航空箱：一装二

防护等级

IP66

